

Allmänt

- LED Downlight frosted 30W är en kraftfull serie för undertak som använder LED chipet XP-E från CREE vilka är ledande tillverkare inom LED tekniken. Linsen på 80° spridning är unik och är tillverkad för att inte blända utan ge ett mjukt ljus. Lampan har en mycket högverkningsgrad och låg energiförbrukning med extremt bra ljuskvalite. Mycket hög färgåtergivning 85-95ra går att få och då passar lampan för butiker och mataffärer som kräver bra färgåtergivning. Lampan är perfekt för allmänbelysning. Energibesparningen jämfört med kompaktlysrörs armaturer är upp till 50%.
- Finns med varmvit, dagsljus och kallvit färg på ljuset
- Dimbar till 0% med vårt system. En unik styrteknik som passar perfekt för biografer och andra lokaler med krav
- Låg energiförbrukning / Energiklass A
- Kvicksilverfri
- Fri från UV-strålning
- Lång livslängd på 50 000 timmar
- 3-5 års garanti

Produktdata

Ljuskälla: CREE XP-E

Effekt: 30W

Ljusflöde/lumen: Varmvit 1650lm/ Vit 1950lm, Kallvit 2000lm

Ljusfärg/färgtemperatur: Varmvit 2800K, Dagsljus(vit) 4000K, Kallvit 6000K

Färgåtergivning (RA): >85

Spridningsvinkel: 80°

Livslängd: (L70) >50 000 timmar

Omgivningstemperatur: -20°C - +55°C

Driftspänning/ström in: 40Vdc / 700mA

Direktstart utan fördröjning: Ja

Antal tänd/släck: >200 000

Dimbar: Ja

Färg hus/hållare: Vit och svarta standard. Andra färger finns

Skyddsklass: IP20

Dimensioner: D 245 x H 162 mm (håldiam 223 mm)

Anmärkning

Går att projektbeställa med olika färger på armaturen. Hög färgåtergivning kan beställas med över 92ra. Flera val av styrsystem finns att tillgå via våra rekommendationer. Obs! Alla projektbeställningar omfattar en minsta beställningsvolym. Kontakta oss för mer information.

Förpackningen innehåller

- LED Downlight frosted 30W med fästen
- Bruksanvisning

Benämning

iDownlight frosted 30W 2800K SVART

iDownlight frosted 30W 2800K VIT

iDownlight frosted 30W 4000K SVART

iDownlight frosted 30W 4000K VIT

iDownlight frosted 30W 6000K SVART

iDownlight frosted 30W 6000K VIT

Artikelnummer

210050

210051

210052

210053

210054

210055

