

Allmänt

- LB-Lux Mini Downlight system är av högsta kvalitet. LED spotarna ger mycket ljus och har en härlig varmvit färg på ljuset, systemet är också dimbart med våra rekommenderade drivdon. Vinkelbar LED-armatur i vit eller silver färg för att passa in i taket. LED-armaturen har en **EXTREMT LÅG** bygghögt på 39mm och passar perfekt in där kraven på låg bygghöjd finns. En mycket prisvärd spotlight med hög färgåtergivning. Med LB-Lux drivdon går systemet att ljusreglera med 1-10V dimmer eller med återfjädrande tryckknapp. Även dimbar på primärsida 230V med LB-Lux drivdon. Andra styrningar är möjliga såsom rörelsesensor, skymningsrelä eller vanlig on och off switch mm.

- Finns med varmvit och vit färg på ljuset
- Finns med vit eller silver färgad armatur
- Låg energiförbrukning, Energiklass A
- Kvicksilverfri = Miljövänlig!
- Fri från IR- och UV-strålning
- Lång livslängd
- 2 års garanti

Produktdata

Ljuskälla: LED Nichia (Japansk fabrikat)
Effekt: 6W (exkl.drivdon)
Antal lysdioder: 3st
Ljusflöde/lumen: 380lm/440lm
Ljusfärg/färgtemperatur: Varmvit 3000K, Vitljus 4000K
Färgåtergivning (RA): >85ra
Spridningsvinkel: 38°
Livslängd: (L70) 40 000 timmar
Omgivningstemperatur: -10°C - +40°C
Driftström: 500mA
Direktstart utan fördröjning: Ja
Antal tänd/släck: >200 000
Dimbar: Ja* Med LB-Lux rekommenderade drivdon
Färg hus/hållare: Silver eller Vit armatur
Skyddsklass: IP20
Dimensioner: D: 85mm, Höjd: 39mm. (Håldiam 70mm)

Anmärkning

Används med våra rekommenderade drivdon. Seriekopplas. Då man använder konstantströmsdioder garanteras livslängden på lampan

Förpackningen innehåller

- iDownlight Mini 3X2W, Bruksanvisning.

Benämning

iDownlight Mini 3X2W Varmvit ALU/silver
iDownlight Mini 3X2W Vitljus ALU/silver
iDownlight Mini 3X2W Varmvit VIT
iDownlight Mini 3X2W Vitljus VIT

Artikelnummer

210200
210201
210202
210203

